

Дизельный генератор  
**KG POWER RICARDO LAMBERT**  
 в кожухе - KGRL3-300  
 производство Казахстан



### → Основные параметры электростанции

Характеристика	кВт	кВа
Номинальная мощность	320	400
Резервная мощность	352	440
Частота тока (Гц)	50	
Выходное напряжение (В)	400/230	
Номинальная мощность	0.8	

### → Технические характеристики

Модель	KG POWER KGRL3-200
Марка двигателя	Ricardo LAMBERT (КНР)
Модель двигателя	D2665A
Расположение цилиндров	6 цилиндр
Марка альтернатора	Stamford
Модель альтернатора	CP-444E
Панель управления	SmartGen HGM 6120
Объем системы смазки	28 л.
Объем системы охлаждения	58 л.
Расход топлива 100%	88.0 л/ч
Расход топлива 70%	61.6 л/ч
Аккумуляторные батареи	120 ah * 2 шт

### → Габаритные характеристики

Исполнение	Открытая	в кожухе
Размеры (ДхШхВ)	3000x1200	3700x1300x2000
Вес (кг)	3100 кг	3700 кг
Объем топливного бака (л)	450 л	

- Стандартная комплектация электростанции
1. Металлическая рама со встроенный баком.
  2. Система автоматического ввода резерва
  3. Радиатор охлаждения двигателя.
  4. Панель управления с контроллером.
  5. Выходной силовой автомат.
  6. Глушитель.
  7. Аккумуляторная батарея.
  8. Комплект технический документации на государственном языке и на русском языке



→ На дизельные генераторы KG POWER с двигателями Ricardo LAMBERT распространяется гарантия производителя: 1 год или 1000 мото часов (что наступит ранее).

- Варианты исполнения ДЭС (варианты)
- оснащение шумозащитным кожухом;
  - размещение в блок-контейнере;
  - размещение на прицепе (для ДГУ в кожухе или блок-контейнере);